


# GASOL
## C/C C/P



PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA PRODUCTO SANITIZADO

**ARTICULO** : 802-68068
**TALLAS** : 25-30
**TIPO** : D.I.P.

## DESCRIPCIÓN

Bota de PVC, fabricado con compuesto de PVC modificado, de alta resistencia a hidrocarburos y sus derivados, ácidos y solventes, grasas, sangre, aceites animales y vegetales, con puntera de acero.
Producto sanitizado, inhibe la proliferaciòn de hongos y bacterias, brindando mayor higene y salud al usuario.
Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11

## CARACTERÍSTICAS






## USO

Mineria
Pesca
Agricultura
Construcción

| DESCRIPCIÓN | DETALLES |
|---|---|
| Color | Amarillo/Negro |
| Construcción | D.I.P. (Direct Inyect Process) . |
| Caña | Compuesto de PVC de alta flexibilidad y resistente a ácidos y álcalis. |
| Forro | Poliéster. |
| Puntera de seguridad | Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345. |
| Planta | Compuesto de PVC modificado, formula Rubber like de alto contenido de Acrilo nitrilo, resistente a hidrocarburos, ácidos y álcalis, sangre, aceites animales y vegetales, bajo indices de abrasión, muy flexible a baja temperatura. Antideslizante en superficies lisa y con humedad. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.). |
| Diseño | Curva ergonométrica que facilita el andar, extra ancho y mayor confort interior. Con espolín que failita el descalce. |

## MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomimenda mantener siempre el calzado limpio.
En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente.
No colocar por ningún motivo a calor directo.

## GARANTÍA

Bata indusrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.
Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio

Calce