MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

94-243

Robusta cobertura para trabajos exigentes

NBR
Nitrile

Duradero guante de nitrilo con protección de barrera avanzada

- **Formulación duradera de nitrilo para trabajos exigentes**
- **Diseño robusto para tiempos de uso más prolongados**
- **Magnífica integridad barrera con un AQL de 0,65 como tasa aceptable de microagujeros**
- **Relieve en los dedos para un agarre firme y eficaz**
- **Su recubrimiento de polímero garantiza la facilidad de enguantado**



Industrias

- Automotriz
- Mercado Postventa Automotriz
- Ciencias de la Vida

Recomendado para

- Inspección, selección, revisión de piezas
- Montaje e inspección de componentes
- Recolección y fijación de componentes y piezas
- Mantenimiento y reparación de equipos
- Uso General en Postventa automotriz
- Cambio de aceites, fluidos y filtros
- Reparación de transmisiones y motores
- Cambio & rotación de neumáticos
- Mantenimiento de equipo y mobiliario de laboratorios
- Ensamble de piezas
- Toma y procesado de muestras
- Recolección de muestras de materias primas



MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

94-243
Robusta cobertura para trabajos exigentes

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

	94-243
Material	Nitrilo
Color	Azul violeta
Diseño del guante	Clorado, Revestimiento de polímero, Libre de polvo, Dedos texturizados
Puño	Con reborde
Fabricación/Normas de auditoría QMS	EN ISO 13485 : 2012
Estándares de conformidad/Normativas	EN 374: 2003, EN 374: 2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1 Tipo B, EN ISO 374-5:2016, US QSR/FDA 510(k) Grado Examinación Médico
Embalaje	100 guantes por dispensador 10 dispensadores por caja 1000 guantes por caja"
Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Procedencia	Malasia
Segmento de necesidades del usuario	Robusto
Tallas disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de prueba
Longitud (mm/pulgadas)	245 / 9,6		ASTM D3767,EN420
Ausencia de agujeros (nivel de inspección I)	AQL 0,65		ASTM D5151,EN 455-1
Grosor de la Palma (mm/pulg)	0,11 / 4,3		ASTM D3767,EN420
Grosor de los dedos (mm/pulg)	0,18 / 7,1		ASTM D3767,EN420
	ANTES DEL DESGASTE	DESPUÉS DEL DESGASTE	
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	≥ 32	≥ 30	ASTM D412
Elongación al quiebre (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Fuerza al quiebre (N)	≥ 10	≥ 11	EN 455-2

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

EN 374:2003 | EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en E.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ninguna otra declaración por parte de o en nombre de Ansell pueden considerarse una garantía de comerciabilidad ni de adecuación de algún producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

Ansell