Orejeras OPTIME 98 H7P3E-01

Hoja Técnica



Características principales

Los protectores auditivos tipo orejeras 3M-AEARO modelo OPTIME son fabricados con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 101dB por jornada de trabajo.

Orejera para montaje en casco de seguridad H9P3E-01

- Recomendada para una gran variedad de ambientes de trabajo peligrosos (NRR 24dB)
- Cuentan con un recubrimiento plástico sobre las guías metálicas de acero inoxidable.
- Las copas de puntos pivote antes permiten a los usuarios inclinar y ajustar las copas de los oídos para comodidad y eficiencia optima se desliza y se gira para lograr un mejor ajuste y un mayor confort.
- La concha ajustable permite acomodar la orejera para cualquier tamaño de cabeza.
- Almohadillas rellenas de líquido y espuma, anillos suaves son lo último para un mejor sellado (aún con gafas) y brindan una mayor comodidad.

Aplicaciones

Las Orejeras 3M-AEARO modelo OPTIME están recomendadas en aquellos puestos de trabajo donde existe tanto exposición a ruido, como condiciones en las que los trabajadores están expuestos a polvo, grasa u otro tipo de sustancias.

Especificaciones

Peso:	261 g. aprox.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del uso de este producto.

Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Piezas / Caja	Cajas / Cartón
1	10

Atenuación

Valores medios de atenuación para la orejeras 3M-AEARO modelo OPTIME según lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974

OCTAVE BAND ATTENUATION DATA (dB) — ANSI 53.19-1974

Product Code	Description	NRR	Class	Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
H7A	Over-the-Head Earmuff with Headband	27	A	Mean	15.5	24.5	35.3	40.0	38.9	39.9	37.5	37.7	38.1
				Standard Deviation	3.0	2.0	2.4	2.8	2.6	2.8	3.2	2.7	3.9
H7B	Earmuff Behind-the-Head	26	A	Mean	16.8	23.5	34.8	39.7	36.5	35.8	38.2	40.1	40.1
				Standard Deviation	3.4	2.6	2.1	2.6	2.3	2.2	2.4	2.4	3.0
H7P3E	Helmet Attachable Earmuff	24	A	Mean	14.6	22.8	33.3	38.0	35.9	35.9	35.5	36.1	36.3
				Standard Deviation	3.4	2.7	2.8	2.8	3.3	2.6	2.1	3.9	4.1