SAFETY FOOTWEAR
ARMADA

FICHA TÉCNICA de producto

NOM - STPS - NYCE
NOM 113 STPS 2009

X-PORT



DIELECTRIC TOE COMPOSITE ABS
Res. copresión 11.135 kN
Res. impacto 101.7 J - 20kg a 1/2 m

ESTILO	156
LÍNEA	X-PORT
CORTE	TEXTIL POLIÉSTER
COLOR	NAVY/PLÚMBAGO/LAVANDA
SUELA	DOHA
COLOR	NEGRO - GRIS
SUELA	PU
AJUSTE	HORMA EE
CONSTRUCCIÓN	PEGADO
PROTECCIÓN	TIPO II + TIPO III

PRESENTACIÓN CHOCLO

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27

ULTRA LIGHT · CALCE ERGONÓMICO · PUNTERA DE PROTECCIÓN · DIELÉCTRICO

ELEMENTO	MATERIAL	ESPECIFICACIONES
Corte	Textil	Corte textil poliéster resistente a la abrasión
Bullón	No aplica	No aplica
Lengüeta	Textil	Malla textil transpirable
Forro chinela	Textil poliéster	Transpirable
Forro lengüa	Textil poliéster	Transpirable con base espumada
Forro interior	Textil poliéster	Transpirable con base espumada
Ojillos	No aplica	Perforado
Agujeta	Poliéster	Tejido altamente resistente en color navy-plúmbago-lavanda
Planta	Strobel textil	Onionfom TST
Plantilla	Comfort Celfit PU TDN	Diseño anatómico, perforaciones transpirables, acojinamiento en talón
Suela	Poliuretano	Material ligero y flexible que brinda absorción de impacto
Contrafuerte	Orothermo	Fibra sint. impregnada con resinas termoplásticas
Casco	Composite PC - ABS	Policarbonato 100% dieléctrico

SUELA DISEÑADA PARA USO DE TRABAJO



PRECAUCIÓN

Las condiciones de uso, el desgaste de la suela y los contaminantes del entorno en donde se utilice el calzado son factores que afectan la condición antiderrapante y no garantiza el indice de resbalamiento.

RECOMENDACIONES DE USO

Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones bajas. Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones bajas. Ideal para pisos epóxicos, cemento pulido, cerámicos, almacenes, industría automotriz, etc.

ADVERTENCIA

Las propiedades dieléctricas de este tipo de calzado se pueden disminuir considerablemente en ambientes húmedos y/o cuando las suelas y tachoes del calzado presenten desgaste y/o estén contaminadas con otros materiales (impregnación de líquidos, inserción o adherencia de materiales sólidos, entre otros).

Este tipo de calzado no deberá ser utilizado en ambientes de trabajo donde existan atmósferas inflamables o explosivas.

NOM-113-STPS-2009