WWW.CALZADOARMADA.COM

FICHA TÉCNICA de producto

ARMADA
SAFETY FOOTWEAR

ESTILO:	**156**
LÍNEA:	X-PORT
CORTE:	TEXTIL POLIÉSTER
COLOR:	GRIS / NEGRO
SUELA:	YUKÓN
COLOR:	NEGRO / GRIS
AJUSTE:	HORMA EEE
CONSTRUCCIÓN:	PEGADO
TIPO DE PRODUCTO:	TIPO II (PP) TIPO III (D)

TOECAP COMPOSITE ABS
Compresión 1134 kg
Impacto 101 Joules - 20 kg a 1/2 metro



TIPO DE PROTECCIÓN / PUNTERA PROTECCIÓN

PP TIPO II + D TIPO III

NOM-113-STPS-2009

PRESENTACIÓN CHOCLO

TALLAS DISPONIBLES

22	23	24	25	26	27	28	29	30

PRUEBAS DE LABORATORIO	MÉTODO
Res. Flexión	7.3 NMX-S-051-1989
Res. Aceites - Gasolinas	7.5 NMX-S-051-1989
Res. Abrasión	7.2 NMX-S-051-1989
Res. Desgarre	7.2 NMX-S-051-1989
Res. Eléctrica	8.5 NOM 113-STPS-2009
Res. Impacto	8.3 NOM 113-STPS-2009
Res. Compresión	8.4 NOM 113-STPS-2009
Absorción - Desabsorción	8.4 NOM 113-STPS-2009

SUELA DISEÑADA PARA USO PROFESIONAL

SUELA DE POLIURETANO ULTRA LIGERO

Comodidad con absorción de impacto



ELEMENTO	MATERIAL	DETALLES
Corte	Textil poliéster	Tejido poliéster repelente a líquidos
Bullón	No aplica	No aplica
Lengüeta	Malla sandwich	Textil composición poliéster
Forro lengüeta	Malla textil	Forro textil transpirable
Forro interior	Malla textil	Forro textil transpirable
Ojillos	N/A	Perforado
Agujeta	Poliéster + Algodón	Agujeta bitono de alta resistencia
Planta	Estrobel textil	Duratex TST 3D transpirable
Plantilla	Comfort feet eva	Plantilla ergonómica / transpirable
Contrafuerte	Orothermo	Resina termoplástica de alta resistencia
Suela	Poliuretano	Material lligero que funge como tapete antifatiga
Puntera de protección	Composite PC / ABS	Polimero ligero de alta resistencia

USO RECOMENDADO

Calzado para uso en pisos de cemento pulido, cerámico y pisos húmedos, de uso en industria ligera o semi-pesada. Resistente a aceites y gasolinas en condiciones bajas. Suela con efecto antifatiga.

PRECAUCIÓN

Las condiciones de uso, el desgaste de la suela y los contaminantes del entorno en donde se utilice el calzado son factores que afectan la condición antiderrapante y no garantiza el indice de resbalamiento.