MODELO 1422-PP+D

TIPO BORCEGUI

HORMA EEE

LINEA COMANDO GO-SAFE

Cumple con la NOM-113-STPS-2009





Plantilla



Suela

SISTEMA DE FABRICACIÓN	**INYECTADO / STROBEL** Consta de una planta de material textil no tejido con refuerzo sintético, suave, ligera, flexible y transpirable unida al corte mediante costura strobel y la suela inyectada directamente al corte proceso de fabricación de alta tecnología, automatizado que garantiza la unión de la suela al calzado.
CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS	NOM-113-STPS-2009 “Calzado y equipo de seguridad”. NMX-S-051-1989 “Calzado de seguridad”.
CORTE	Cuero de Ganado vacuno, Tipo Crazy Horse, flor entera en calibre 1.8-2.2mm, que cumple con la NOM-113-STPS-2009.
BULLÓN	De material textil tejido relleno con espuma de poliuretano de 10mm para un mejor acojinamiento y brindar mayor estabilidad al tobillo, diseño de bullón ergonómico con terminación en V para facilitar el dobles del pie
LENGUA	De material textil tejido, con espuma de poliuretano de 3 mm mínimo para un mejor acojinamiento con aplicación de material sintético personalizado de alta frecuencia, especificando la marca del fabricante, casco de protección y normativas que cumple.
FORRO	Material textil, personalizado Comando con nano partículas de plata pura que inhiben la formación de hongos y bacterias, con propiedades de absorción y de absorción de humedad, brindando mayor frescura en el pie del usuario.
FORRO CHINELA	Tricapa, material textil no tejido, primera capa de poliéster, segunda capa de espuma de poliuretano y tercera capa de TST, brindando mayor frescura al interior del calzado y confort, con propiedades de absorción y de absorción de humedad.
OJILLOS	De Nylon 100 % dieléctricos, con diseño en forma hexagonal permitiendo tener un mayor agarre evitando el desprendimiento de este y reforzados con arandela.
CASCO	De policarbonato 100 % dieléctrico, con forma ergonómica para un mayor confort, cumple con los estándares de la NOM-113-STPS-2009.

PLANTA	De material textil no tejido con refuerzo sintético y espesor de 2 mm mínimo transpirable, suave con propiedades de absorción y de absorción de humedad, unida al corte mediante costura strobel.
AGUJETA	100% de poliéster plana con herretes de plástico en sus terminaciones y con longitud adecuada para ajustar al pie del usuario.
PLANTILLA **HIGH TECH AIR**	Diseñada con sistema generador de ventilación y frescura para el interior del calzado. Cuenta con canales de transpiración en la zona de enfranque y talón, con perforaciones en el área de la punta y botón absorbente de energía de la pisada, con cazoleta en enfranque y talón, además arco soporte en la zona plantar interna, lo cual nos permite tener un perfecto ajuste al pie y reducir considerablemente la fatiga del usuario, estando en actividades de pie y en marcha. Con base de poliuretano y cubierta de material textil, lo cual en conjunto con las anteriores características permite darle frescura al pie del usuario.
SUELA **GO - SAFE**	Suela de Poliuretano en doble densidad (T.P.U - P.U), inyección directa al corte. ➢ Cuña de PU (poliuretano) confortable, flexible y ligera con propiedades de absorción de impacto generados al caminar para operaciones de pie en jornadas largas de trabajo disminuyendo la fatiga. ➢ Patín de TPU (Termo Plástico Uretano), con excelentes propiedades de abrasión, color gris sólido. ➢ Bumper Toe en la punta que absorbe la energía de impactos ligeros edemas a larga la vida útil de la piel en la punta del Calzado. ➢ Formulación de última generación Anti-Slip permitiendo un excelente desempeño en cuanto al resbalamiento en diferentes áreas de trabajo, disminuyendo considerablemente los riesgos de trabajo por resbalamiento. ➢ Con área de tacón y contra-tacón con ángulo de 90° para mejor sujeción en áreas críticas.
ÁREAS DE USO RECOMENDABLE	Gerentes de Producción. Áreas Administrativas. Ventas. Seguridad e Higiene. Colaboradores de Producción. Supervisores.
GARANTIA RECOMENDADA BAJO SU USO OPTIMO	El calzado no es recomendable en: ➢ Áreas de alta temperatura (sobrepasen 90°C durante 30 minutos).
PRUEBAS	**Pruebas de Suela:** ➢ Resistencia a la abrasión y flexión que cumple con la NMX-S-051-1989. ➢ Resistencia a aceites y gasolinas. ➢ Resistencia dieléctrica a 14 000 voltios en cumplimiento con la NOM-113-STPS-2009. ➢ Resistencia al impacto y compresión, cumple con los estándares de la NOM-113-STPS-2009. ➢ Resistencia al resbalamiento estático y dinámico que cumple con la EN 13287. **Calzado Completo:** ➢ Resistencia al despegue, cumple con la NMX-S-051-1989.

